

Description

1Control SOLO est un dispositif électronique permettant d'actionner à distance un système automatique télécommandé, tel qu'un portail ou un garage, à travers un smartphone.



Caractéristiques

SOLO peut contrôler jusqu'à 4 systèmes automatiques télécommandés différents. Il peut être utilisé par 10 personnes/smartphones.

Il est en mesure de remplacer toutes les télécommandes à code fixe et les principaux codes tournants (rolling codes), dans les bandes de fréquence allant de 433.0 MHz à 868 MHz, en utilisant les modulations suivantes : MA et MF.

SOLO communique avec le smartphone en utilisant le protocole Bluetooth LE 4.0. Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour ouvrir le portail ou le garage.

Sécurité

SOLO garantit la sécurité et la confidentialité car il est protégé par un code PIN de sécurité à 6 chiffres.

Ce code est secret et se trouve à l'intérieur de l'emballage.

Alimentation

Il est alimenté par deux piles alcalines type C de 1,5V, déjà insérées; il ne doit pas être allumé. La durée des piles varie en fonction du nombre d'ouverture que l'on effectue :

Ouvertures journalières	Durée moyenne
4	48 mois
10	24 mois
20	12 mois

Pour remplacer les piles, il convient d'ouvrir SOLO en dévissant les 4 vis présentes à l'arrière du dispositif.

SOLO conserve les accès en mémoire même si l'alimentation vient à manquer.

SOLO fonctionne sous une tension de 3V et avec une intensité maximale absorbée de 50 mA.

Alimenter SOLO sous des tensions différentes peut endommager le dispositif de manière irréversible.

Application

L'Application "1Control SOLO" est gratuite et téléchargeable sur les App Stores pour iPhone et Android.

Elle est compatible avec les systèmes suivants :

- Smartphone iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6Plus, 7, 7Plus doté d'iOS 8 ou d'une version supérieure
- Smartphone Android doté d'un système 4.3 ou supérieur et Bluetooth LE 4.0

L'Application "1Control SOLO" peut gérer et contrôler simultanément plusieurs dispositifs SOLO et SOLO PRO.

Distance de fonctionnement

La distance maximale entre SOLO et un système automatique à contrôler varie en fonction du type de télécommande utilisée. Généralement, cette distance est comprise entre 20 et 30 mètres.

La distance maximale entre SOLO et un smartphone varie en fonction du modèle de smartphone utilisé et celle-ci est généralement de 15 à 20 mètres environ.

Conditions de fonctionnement

SOLO résiste aux attaques des agents atmosphériques ; il ne craint pas la pluie, la neige ou l'exposition au rayonnement solaire.

Contenu de l'emballage

- 1 dispositif SOLO
- 1 support de fixation murale
- 1 support de fixation sur poteau,
- 2 chevilles pour
- 2 collerettes de fixation sur poteau
- 2 piles (déjà insérées) la fixation murale

Autres données

Dimensions : 39x102x134 mm.

Poids (piles comprises) : 350 g.

Code EAN : 8056772850000